

## Beschreibung

Computertomographiegerät mit einer strahlerseitigen Einblend-  
vorrichtung und Verfahren zum Betrieb eines solchen Computer-  
5 tomographiegeräts

Die Erfindung betrifft ein Computertomographiegerät mit einem  
um eine Systemachse rotierbaren Röntgenstrahler, mit einem  
Röntgendetektor und mit einer strahlerseitigen Einblendvor-  
10 richtung, die zur variablen Begrenzung des Strahlenbündels  
zwei einander gegenüberliegende und geradlinig verstellbare,  
insbesondere bezüglich ihres Abstandes zueinander verstellba-  
re, Absorberelemente aufweist. Die Erfindung bezieht sich  
auch auf ein Verfahren zum Betrieb eines solchen Computerto-  
15 mographiegeräts, bei dem ein Untersuchungsobjekt unter Rota-  
tion des Röntgenstrahlers und mittels einer translatorischen  
Relativbewegung zwischen dem Röntgenstrahler und dem Untersu-  
chungsobjekt in Richtung der Systemachse abgetastet wird.

20 Bei der Untersuchung eines Untersuchungsobjekts oder eines  
Patienten in einem Röntgendiagnostikgerät wird das Untersu-  
chungsobjekt in ein von einer Röntgenstrahlenquelle ausge-  
sandtes Röntgenstrahlenbündel eingebracht und die hieraus re-  
sultierende Strahlabschwächung von einem Röntgendetektor de-  
25 tektiert. Das Untersuchungsobjekt befindet sich also im  
Strahlengang zwischen dem Röntgenstrahler und dem Röntgende-  
tektor. Die üblicherweise als Röntgenstrahler verwendeten  
Röntgenröhren strahlen Röntgenstrahlung in einem erheblich  
größeren Raumwinkel ab, als er zur Untersuchung am Patienten  
30 benötigt wird. Um eine unnötige Strahlenbelastung des Patien-  
ten zu vermeiden, besteht somit die Notwendigkeit, nicht be-  
nötigte Röntgenstrahlen auszublenden. Hierzu ist es in kon-  
ventionellen Röntgengeräten bekannt, im Strahlengang unmit-  
telbar nach dem Röntgenstrahler eine strahlerseitige Ein-  
35 blendvorrichtung anzubringen, die auch als Primärstrahlen-  
blende bezeichnet wird. Eine solche Primärstrahlenblende mit

gegenläufig zueinander bewegbaren Blendenplatten als Absorberelementen ist beispielsweise bekannt aus EP 0 187 245 A1.

Bei Computertomographiegeräten mit mehrzeiligen Röntgendetektoren kommt neben einer strahlerseitigen Einblendvorrichtung, die im Strahlengang zwischen dem Röntgenstrahler und dem Patienten angeordnet ist, häufig auch noch eine detektorseitige oder detektornahe Strahlenblende zum Einsatz, die im Strahlengang zwischen dem Patienten und dem Röntgendetektor angebracht ist. Dadurch ist es möglich, von den mehreren vorhandenen Detektorzeilen eine oder mehrere Detektorzeilen abzudunkeln und die übrigen Detektorzeilen als aktive Detektorzeilen einzustellen. Da bei einem Computertomographiegerät, insbesondere bei einem solchen der dritten Generation, der Röntgendetektor zusammen mit dem Röntgenstrahler - auf einer Gantry (Drehrahmen) befestigt - um den Patienten rotiert, ist der Röntgendetektor in der Regel in azimuthaler Richtung gekrümmt. In Anpassung an diese Geometrie, insbesondere um einen konstanten Abstand zueinander zu realisieren, ist eine in DE 42 26 861 C2 offenbarte detektorseitige Blende für ein Computertomographiegerät mit bogenförmigen Blendenplatten ausgebildet.

Hinsichtlich der strahlerseitigen Blende besteht die Zielsetzung, dass diese nur solche Strahlen passieren lässt, welche von dem Röntgendetektor und insbesondere von seinen aktiven Detektorzeilen auch tatsächlich detektierbar sind. Andere Röntgenstrahlen würden nur unnötig den Patienten durchstrahlen und die Strahlenbelastung unnötig erhöhen. Da die mehrzeiligen Röntgendetektorarrays bei Computertomographen in der Regel mit orthogonalen Zeilen und Spalten von Detektorelementen ausgestattet sind, besteht hinsichtlich der Primärstrahlenblende die Zielsetzung, ein exakt rechteckiges Strahlenbündel einzublenden. Bei ebenen oder planen Blendenplatten oder Absorberelementen ist dies aufgrund unterschiedlicher Abstände der Röntgenstrahlen des Strahlenbündels, jeweils gemessen vom Fokus des Röntgenstrahlers bis zum Auftreffpunkt

auf der Blendenplatte, nicht perfekt möglich. Zur Vermeidung entsprechend ungünstiger Randeffekte bei der Einblendung ist in US 6,396,902 B2 ein Röntgenkollimator beschrieben, bei dem in einem Träger oder Basiskörper mehrere Schlitze unterschiedlicher, aber jeweils konstanter Breite eingebracht  
5 sind, wobei der Trägerkörper derart gekrümmt ist, dass auch die einblendenden Schlitze gekrümmt sind. Durch die Krümmung der Schlitze soll gewährleistet werden, dass ein im Querschnitt exakt rechteckiges Strahlenbündel auf den Röntgendetektor eingeblendet wird.  
10

Um für unterschiedliche Untersuchungsmethoden mit unterschiedlich vielen aktiven Detektorzeilen oder mit einem in Richtung der Patientenachse unterschiedlich breit eingeblendeten Röntgenstrahlenbündel arbeiten zu können, muss bei dem  
15 aus US 6,396,902 B2 bekannten Röntgenstrahlenkollimator der gesamte, aus Röntgenstrahlen-absorbierendem Material gefertigte Tragkörper bewegt werden. Gemäß der dortigen Offenbarung geschieht dies durch Rotation des Tragkörpers, weswegen der Tragkörper auch noch um eine zweite Achse gekrümmt ist  
20 (Schalenform). Um dabei auch einen anderen Blendenschlitz wieder in die passende Position bringen zu können, müsste sich die Rotationsachse in der Höhe des Fokus des Röntgenstrahlers befinden. Dies ist allenfalls mit sehr großem mechanischem Aufwand möglich.  
25

Alternativ müsste der rotierte Tragkörper durch eine Schiebewegung in die richtige Position nachjustiert werden, was ebenfalls sehr aufwendig ist. Ebenfalls mit großem Aufwand  
30 verbunden ist außerdem die Herstellung eines um zwei Achsen gekrümmten Tragkörpers, wobei dieser auch noch aus Röntgenstrahlen-absorbierendem Material, das heißt aus einem Material mit hoher Ordnungszahl, gefertigt werden muss.

35 Nachteilig aus dem aus US 6,396,902 B2 bekannten Röntgenkollimator ist außerdem, dass auf oder in den Tragkörper nur ei-

ne endliche Anzahl von Schlitzen diskreter Breite auf- bzw. eingebracht werden kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Computertomographiegerät mit einer strahlerseitigen Einblendvorrichtung anzugeben, welche flexiblere Einblendmöglichkeiten aufweist und welche gleichzeitig mit geringerem Aufwand herstellbar ist. Es soll auch ein Verfahren zum Betrieb eines solchen Computertomographiegeräts angegeben werden.

Die gerätebezogene Aufgabe wird bezogen auf das eingangs genannte Computertomographiegerät gemäß der Erfindung dadurch gelöst, dass die Absorberelemente eine gekrümmte Form aufweisen, und dass die Einblendvorrichtung eine Stelleinrichtung aufweist, die derart auf die Absorberelemente einwirkt, dass die Absorberelemente senkrecht zu ihrer Längsrichtung bewegbar, insbesondere relativ zueinander verstellbar, sind. Die Absorberelemente sind insbesondere in einer Richtung parallel zur Systemachse bewegbar. Die gekrümmte Form weisen die Absorberelemente insbesondere an ihrer das Röntgenstrahlenbündel begrenzenden Außenkontur auf, d.h. beispielsweise an einer einen Blendenschlitz bildenden Kante.

Das erfindungsgemäße Computertomographiegerät hat den Vorteil, dass die Schlitzbreite zwischen den gekrümmten Absorberelementen oder Blendenbacken stufenlos oder frei wählbar ist und somit auch die am Computertomographiegerät einstellbare Schichtdicke nicht nur diskrete Werte annehmen kann. Es sind auch breite Detektorzeilen nur teilweise bestrahlbar und somit auch Schichten in einfacher Weise möglich, die dünner sind als die Breite der Detektorelemente.

Außerdem benötigt die Einblendvorrichtung des erfindungsgemäßen Computertomographiegeräts Absorberelemente, die notwendigerweise nur in einer Richtung oder in einer Ebene gekrümmt sind, die also beispielsweise eine Form aufweisen, wie sie bei Biegung eines Bleches um eine geradlinige Kante entsteht

(z.B. „Bananenform“). Die Einblendvorrichtung ist somit auch einfach herstellbar.

Die bei dem Computertomographiegerät nach der Erfindung mögliche weitestgehend stufenlose Veränderung der Schlitzbreite oder Kollimierungsbreite erlaubt – wie bereits erwähnt – eine freie Wahl der Schichtdicke und eine flexible Auswahl der aktiven Zeilen von Detektorelementen. Außerdem ist damit aber auch noch eine Nachregelung der Blendeneinstellung bei einer während des Betriebs auftretenden Veränderung der Fokusgröße im Röntgenstrahler möglich.

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung sind die Absorberelemente unabhängig voneinander bewegbar. Damit ist es insbesondere möglich, die Absorberelemente nicht nur gegenläufig zueinander zu bewegen, sondern auch gleichlaufend in ein und dieselbe Richtung. Dadurch ist beispielsweise eine Blendennachregelung auch bei einer während des Betriebs auftretenden Veränderung der Fokusposition im Blendenstrahler möglich (Focal Spot Tracking). Dies bedeutet, dass die gesamte Schicht bei konstanter Schichtbreite in z-Richtung verschiebbar ist. Außerdem ist damit eine dynamische Veränderung der Kollimierungsbreite möglich, wobei z.B. am Anfang und am Ende eines Spiral-Scans eine unerwünschte Überstrahlung reduziert werden kann, indem eines der Absorberelemente zu Beginn des Scans noch geschlossen ist und erst mit Scan-Beginn und Beginn der in Richtung der Systemachse stattfindenden translatorischen Patientenliegenbewegung geöffnet wird. Entsprechendes gilt umgekehrt für das Scan-Ende.

Vorzugsweise weist die Stalleinrichtung für jedes der Absorberelemente ein gesondertes Stellmittel auf, wobei die Stellmittel vorzugsweise für eine Linearbewegung des betreffenden Absorberelements ausgebildet sind. Durch eine derartige Linearbewegung wird in vorteilhafter Weise sichergestellt, dass zueinander passende Abschnitte der gekrümmten Absorberelementen-

te auch nach einer Relativbewegung in Richtung der Systemachse noch einander gegenüber liegen.

5 Mit besonderem Vorteil weisen die Stellmittel eine, vorzugsweise gemeinsame, Linearführung auf sowie jeweils ein auf die Absorbererelemente wirkendes Antriebsmittel.

10 Alternativ hierzu weisen die Stellmittel jeweils einen Linearmotor, beispielsweise mit einer entsprechenden jeweiligen Führung, auf.

15 Die Krümmung der Absorbererelemente verläuft insbesondere in einer Ebene senkrecht zur Systemachse. Die Krümmung weist insbesondere die Form eines Kreisbogens auf, dessen Mittelpunkt im Fokus des Röntgenstrahlers liegt. Dadurch werden in einfacher Weise gleiche Abstände zwischen dem Fokus und allen strahlenbegrenzenden Randbereichen der Absorbererelemente erreicht.

20 Nach einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung unterscheiden sich die Krümmungsradien der Absorbererelemente um einen Wert aus dem Intervall von 0,5 % bis 10 % voneinander. Daraus ergibt sich folgender Vorteil: Um ein hundertprozentiges Schließen der Blende zu ermöglichen, ist es wegen Fertigungstoleranzen in der Regel nicht ausreichend, dass sich die Absorbererelemente nur auf Anschlag berühren. Sie müssen vielmehr in Richtung des Röntgenstrahlenbündels gesehen zumindest geringfügig überlappen. Eine solche Überlappung ist bei unterschiedlichen Krümmungsradien in vorteilhafter Weise schabungsfrei möglich.

30

Die verfahrensbezogene Aufgabe wird bezogen auf das eingangs genannte Verfahren gemäß der Erfindung dadurch gelöst, dass zur Vermeidung einer unnötigen Strahlenbelastung für das Untersuchungsobjekt die Einblendvorrichtung mit unterschiedlich weit bezüglich eines Mittenstrahls des Gesichtsfelds des Röntgendetektors geöffneten Absorbererelementen betrieben wird.

35

Dadurch ist es insbesondere in vorteilhafter Weise möglich, zu Beginn und am Ende einer Abtastbewegung oder eines Scans, insbesondere eines Spiral-Scans, eine Überstrahlung des Patienten zu vermeiden, indem die Einblendvorrichtung quasi asymmetrisch eingestellt wird.

Beispielsweise wird vor Beginn und/oder nach Ende der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, eines der Absorberelemente in einer Schließstellung und das andere Absorberelement in einer Offen-Stellung positioniert.

Vorzugsweise wird nach Beginn der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, das in der Schließstellung befindliche Absorberelement synchronisiert mit der Abtastbewegung, insbesondere mit der Relativbewegung, geöffnet.

Ebenso ist es möglich, dass vor Ende der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, eines der in der Offen-Stellung befindlichen Absorberelemente synchronisiert mit der Abtastbewegung, insbesondere mit der Relativbewegung, geschlossen wird.

Es wird mit der Einblendvorrichtung somit eine dynamische Veränderung der Kollimierungsbreite vorgenommen.

25

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von drei Ausführungsbeispielen und mittels der teils nur schematischen Figuren 1 bis 7 näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in teils perspektivischer, teils blockschaltbildartiger Darstellung ein eine Einblendvorrichtung aufweisendes CT-Gerät nach der Erfindung,

Fig. 2 eine bekannte Einblendvorrichtung,

35

Fig. 3 die Einblendvorrichtung des CT-Geräts der Figur 1 in einer schematischen Darstellung, wobei perspektivisch

die Funktion der Einblendvorrichtung veranschaulicht ist,

Fig. 4 die Einblendvorrichtung der Figur 3 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel im Detail,

Fig. 5 die Einblendvorrichtung der Figur 3 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel in perspektivischer Darstellung,

Fig. 6 die Einblendvorrichtung der Figur 5 in einer Querschnittsdarstellung, und

Fig. 7 die Einblendvorrichtung der Figur 3 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel im Detail.

In **Figur 1** ist ein CT-Gerät 1 der 3. Generation im relevanten Ausschnitt dargestellt. Dessen Messanordnung weist einen Röntgenstrahler 2 mit einer dieser vorgelagerten quellennahen Einblendvorrichtung 3 und einen als flächenhaftes Array von mehreren Zeilen und Spalten von Detektorelementen - eines von diesen ist in Fig. 1 mit 4 bezeichnet - ausgebildeten Röntgendetektor 5 mit einer diesem vorgelagerten optionalen detektornahen Strahlenblende (nicht explizit dargestellt) auf.

In **Figur 1** sind der Übersichtlichkeit halber nur 4 Zeilen von Detektorelementen 4 dargestellt, der Röntgendetektor 5 kann jedoch weitere Zeilen von Detektorelementen 4 aufweisen, optional auch mit unterschiedlicher Breite b.

Der Röntgenstrahler 2 mit der Einblendvorrichtung 3 einerseits und der Röntgendetektor 5 mit seiner Strahlenblende andererseits sind an einem (nicht explizit gezeichneten) Drehrahmen (Gantry) einander derart gegen-überliegend angebracht, dass ein im Betrieb des CT-Geräts 1 von dem Röntgenstrahler 2 ausgehendes, durch die einstellbare Einblendvorrichtung 3 eingebündeltes, pyramidenförmiges Röntgenstrahlenbündel, dessen Randstrahlen mit 8 bezeichnet sind, auf den Röntgendetek-



tor 5 auftrifft. Dabei ist mittels der Einblendvorrichtung 3 und gegebenenfalls mittels der detektornahen Strahlenblende ein Querschnitt des Röntgenstrahlenbündels so eingestellt, dass nur derjenige Bereich des Röntgendetektors 5 freigegeben ist, der von dem Röntgenstrahlenbündel unmittelbar getroffen werden kann. Dies sind in dem in der Figur 1 veranschaulichten Betriebsmodus vier Zeilen von Detektorelementen 4, die als aktive Zeilen bezeichnet werden. Gegebenenfalls vorhandene weitere Zeilen sind von der detektornahen Strahlenblende abgedeckt und daher nicht aktiv. Der Einblendvorrichtung 3 kommt dabei vor allem auch die Bedeutung zu, eine unnötige Strahlenbelastung des Untersuchungsobjektes, insbesondere eines Patienten, zu vermeiden, indem Strahlen, die ohnehin nicht zu den aktiven Zeilen gelangen, auch vom Untersuchungsobjekt oder Patienten ferngehalten werden.

Der Drehrahmen kann mittels einer nicht dargestellten Antriebseinrichtung um eine Systemachse Z in Rotation versetzt werden. Die Systemachse Z verläuft parallel zu der z-Achse eines in Fig. 1 dargestellten räumlichen rechtwinkligen Koordinatensystems.

Die Spalten des Röntgendetektors 5 verlaufen ebenfalls in Richtung der z-Achse, während die Zeilen, deren Breite b in Richtung der z-Achse gemessen wird und beispielsweise 1 mm beträgt, quer zu der Systemachse Z bzw. der z-Achse verlaufen.

Um das Untersuchungsobjekt, z.B. den Patienten, in den Strahlengang des Röntgenstrahlenbündels bringen zu können, ist eine Lagerungsvorrichtung 9 vorgesehen, die parallel zu der Systemachse Z, also in Richtung der z-Achse verschiebbar ist, und zwar derart, dass eine Synchronisation zwischen der Rotationsbewegung des Drehrahmens und der Translationsbewegung der Lagerungsvorrichtung 9 in dem Sinne vorliegt, dass das Verhältnis von Translations- zu Rotationsgeschwindigkeit konstant ist, wobei dieses Verhältnis einstellbar ist, indem ein

gewünschter Wert für den Vorschub  $h$  der Lagerungsvorrichtung 9 pro Umdrehung des Drehrahmens gewählt wird.

Es kann also ein Volumen eines auf der Lagerungsvorrichtung 9 befindlichen Untersuchungsobjekts im Zuge einer Volumenabtastung untersucht werden, wobei die Volumenabtastung in Form einer Spiralabtastung in dem Sinne vorgenommen wird, dass unter Rotation des Drehrahmens und gleichzeitiger Translation der Lagerungsvorrichtung 9 pro Umlauf des Drehrahmens eine Vielzahl von Projektionen aus verschiedenen Projektionsrichtungen aufgenommen wird. Bei der Spiralabtastung bewegt sich der Fokus F des Röntgenstrahlers 2 relativ zu der Lagerungsvorrichtung 9 auf einer Spiralbahn S. Alternativ zu diesem Spiral-Scan ist auch ein Sequenz-Scan möglich.

Die während der Spiralabtastung aus den Detektorelementen 4 jeder aktiven Zeile des Detektorsystems 5 parallel ausgelesenen, den einzelnen Projektionen entsprechenden Messdaten werden in einer Datenaufbereitungseinheit 10 einer Digital/ Analog-Wandlung unterzogen, serialisiert und an einen Bildrechner 11 übertragen, der das Ergebnis einer Bildrekonstruktion auf einer Anzeigeeinheit 16, z. B. einem Videomonitor, darstellt.

Der Röntgenstrahler 2, beispielsweise eine Röntgenröhre, wird von einer (optional ebenfalls mitrotierenden) Generatoreinheit 17 mit den notwendigen Spannungen und Strömen versorgt. Um diese auf die jeweils notwendigen Werte einstellen zu können, ist der Generatoreinheit 17 eine Steuereinheit 18 mit Tastatur 19 zugeordnet, die die notwendigen Einstellungen gestattet.

Auch die sonstige Bedienung und Steuerung des CT-Gerätes 1 erfolgt mittels der Steuereinheit 18 und der Tastatur 19, was dadurch veranschaulicht ist, dass die Steuereinheit 18 mit dem Bildrechner 11 verbunden ist.

Unter anderem kann die Anzahl der aktiven Zeilen von Detektorelementen 4 und damit die Position der Einblendvorrichtung 3 und der optionalen detektornahen Strahlenblende eingestellt werden, wozu die Steuereinheit 18 mit der Einblendvorrichtung 3 und der optionalen detektornahen Strahlenblende zugeordneten Verstelleinheiten 20 bzw. 21 verbunden ist. Weiter kann die Rotationszeit eingestellt werden, die der Drehrahmen für eine vollständige Umdrehung benötigt, was dadurch veranschaulicht ist, dass eine dem Drehrahmen zugeordnete Antriebseinheit 22 mit der Steuereinheit 18 verbunden ist.

In Figur 2 ist dargestellt, welche Einblendung sich bei einer bekannten Einblendvorrichtung 3A mit zwei getrennten Absorberelementen 30A, 31A ergibt. Dargestellt ist ein Röntgenstrahlenbündel mit Randstrahlen 8A, welches von einem Fokus F eines Röntgenstrahlers 2A ausgeht.

Die beiden das in dieser Figur rückseitige Absorberelement 30A passierenden Randstrahlen 8A legen ausgehend vom Fokus F jeweils einen Abstand  $d_2$  vom Absorberelement 30A zurück. Demgegenüber beträgt der vergleichbare Abstand  $d_1$  bei dem eingezeichneten Zentralstrahl 36A weniger als bei den Randstrahlen 8A. Entsprechendes gilt für die Randstrahlen auf der gegenüberliegenden Seite des Schlitzes 32A. Die Folge ist, dass auf dem Röntgendetektor 5A mit seinen einzelnen Detektorelementen 4A im Querschnitt ein Röntgenstrahlenbündel eingeblendet wird, dessen Außenkontur 34A nicht rechteckförmig ist. Um alle Detektorelemente 4A der hier ausgeleuchteten Detektorzeile mit ihrer Breite  $b$  voll auszuleuchten, muss die Außenkontur 34A so eingestellt werden, dass ihre Breite  $B_2$  am Rand in etwa der Breite  $b$  der Detektorzeile entspricht. In Folge der unterschiedlichen Abstände  $d_1 \neq d_2$  ergibt sich dann in der Mitte der Detektorzeile eine größere Breite  $B_1$  der Außenkontur 34A des Röntgenstrahlenbündels. Der in diesen bauchförmigen Bereich hineinfallende hier übertrieben dargestellte, aber dennoch hinsichtlich der Strahlendosis störende Anteil des Röntgenstrahlenbündels wird letztlich nicht genutzt.

In **Figur 3** ist die Einblendvorrichtung 3 des CT-Geräts 1 nach der Erfindung gemäß **Figur 1** in schematischer Darstellung und perspektivischer Ansicht veranschaulicht. Die Einblendvorrichtung 3 weist zwei gekrümmte Absorberelemente 30, 31 auf, zwischen denen ein Schlitz 32 gebildet ist, den die Röntgenstrahlen ausgehend vom Fokus F des Röntgenstrahlers 2 passieren können. Die aus Schwermetall, beispielsweise aus Wolfram oder/und aus Tantal, gefertigten Absorberelemente 30, 31 sind kreisbogenförmig gekrümmt, wobei der Mittelpunkt des Kreisbogens im Fokus F des Röntgenstrahlers 2 liegt. Dadurch ist gewährleistet, dass der Abstand sowohl der Randstrahlen 8 als auch eines Zentralstrahls 36 jeweils gemessen vom Fokus F zu den Absorberelementen 30 (oder 31) jeweils den gleichen Wert  $d$  aufweist. Dadurch wird in vorteilhafter Weise erreicht, dass das auf den Röntgendetektor 5 eingeblendete Röntgenstrahlenbündel im Querschnitt eine rechteckförmige Außenkontur 34 aufweist, deren konstante Breite B perfekt an die Breite  $b$  einer oder mehrerer Detektorzeilen anpassbar ist.

Die beiden Absorberelemente 30, 31 sind unabhängig voneinander, insbesondere auch gleichläufig oder gegenläufig, bewegbar oder verfahrbar, was durch entsprechende Doppelpfeile 40, 41 in **Figur 3** angedeutet ist.

In **Figur 4** ist dargestellt, wie die in **Figur** nur schematisch dargestellte Einblendvorrichtung 3 zusammen mit einer Filtereinrichtung 45 mit einem oder mehreren (Kupfer-) Spektralfiltern 46 (mit zum Filterwechsler gehörigem Antriebselement 47) und mit einem der variablen Abschwächung des Röntgenstrahlenbündels dienenden Keilfilter 48 zusammen in einem gemeinsamen Gehäuse 50 untergebracht sein kann. Das Gehäuse 50 weist auf der Seite des Fokus F eine Eintrittsöffnung 51 und auf der gegenüberliegenden Seite eine Austrittsöffnung 52 auf.

In **Figur 4** ist außerdem dargestellt, dass für jedes der Absorberelemente 30, 31 ein gesondertes Stellmittel 60 bzw. 61

vorhanden ist, damit die Absorbererelemente 30, 31 unabhängig voneinander linear bewegbar sind. Im Ausführungsbeispiel der Figur 4 umfasst das erste Stellmittel 60 für eines der Absorbererelemente 30 ein als Schrittmotor ausgebildetes erstes Antriebsmittel 62, welches über ein erstes Getriebe 63 und über einen ersten Zahnriemen 64 auf eines der Absorbererelemente 30 wirkt. Für das andere Absorbererelement (31, in Figur 4 nicht sichtbar) ist entsprechend bei dem zweiten Stellmittel 61 ein zweites, ebenfalls als Schrittmotor ausgebildetes Antriebsmittel 67 und ein zweites Getriebe 68 vorhanden. Die beiden Antriebsmittel 62, 67 wirken beispielsweise über unterschiedliche Spindelführungen auf die beiden, auf ein und derselben Linearführung 65 in z-Richtung linear beweglichen Absorbererelemente 30, 31.

In Figur 5 ist die Einblendvorrichtung 3 gemäß Figur 3 nach einem zweiten Ausführungsbeispiel in perspektivischer Darstellung wiedergegeben. In Figur 5 ist die spezielle bananenartige Form der Blendenbacken 30, 31 besser ersichtlich. Außerdem ergibt sich aus Figur 5, dass die gemeinsame Linearführung 65 eine linksseitige erste Schiene 65A sowie eine rechtsseitige zweite Schiene 65B umfassen kann.

In Figur 6 ist die Einblendvorrichtung 3 der Figur 5 in einer Querschnittsdarstellung in z-Richtung nochmals erläutert. Darin ist insbesondere ersichtlich, dass die Absorbererelemente 30, 31 in der Höhenrichtung y, im Wesentlichen entsprechend der Richtung des ausgestrahlten Röntgenstrahlenbündels, geringfügig zueinander versetzt sind, um bei einem vollständigen Schließen der Einblendvorrichtung 3 ein durch Fertigungstoleranzen bedingtes Hindurchtreten von Röntgenstrahlung zu vermeiden.

Um den Überlapp der Absorbererelemente 30, 31 reibungsfrei ausführen zu können, ist es vorteilhaft, dass die Krümmungsradien der Absorbererelemente geringfügig unterschiedlich sind. Zum Beispiel betragen diese 197 mm bzw. 200 mm.

In Figur 7 ist ein drittes Ausführungsbeispiel der Einblend-  
vorrichtung gemäß Figur 3 im Detail dargestellt. Dieses Aus-  
führungsbeispiel ist im Wesentlichen mit dem Ausführungsbei-  
spiel gemäß Figur 5 identisch, unterscheidet sich jedoch von  
5 diesem dadurch, dass die beiden Stellmittel 60, 61 für die  
Absorberelemente 30 bzw. 31 einen ersten Linearmotor 71 mit  
Führung und einen zweiten Linearmotor 72, ebenfalls mit ent-  
sprechender Führung, aufweisen.

10

Anstelle einer Linearführung sind auch andere lineare Ver-  
stellmöglichkeiten einsetzbar.

Mit der Einblendvorrichtung 3 ist es möglich, in Verbindung  
15 mit einer Fokus-Phi-z-Regelung eine Veränderung der Fokuspo-  
sition oder Fokusgröße in dem Röntgenstrahler 2 hinsichtlich  
der Blendeneinstellung entsprechend nachzuregeln.

## Patentansprüche

1. Computertomographiegerät (1) mit einem um eine Systemachse (Z) rotierbaren Röntgenstrahler (2), mit einem Röntgendetektor (5) und mit einer strahlerseitigen Einblendvorrichtung (3), die zur variablen Begrenzung des Strahlenbündels zwei einander gegenüberliegende und geradlinig verstellbare, insbesondere bezüglich ihres Abstandes zueinander verstellbare, Absorbererelemente (30, 31) aufweist,  
5  
10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Absorbererelemente (30, 31) eine gekrümmte Form aufweisen, und dass die Einblendvorrichtung (3) eine Stelleinrichtung aufweist, die derart auf die Absorbererelemente (30, 31) einwirkt, dass die Absorbererelemente (30, 31) senkrecht zu ihrer  
15 Längsrichtung, insbesondere in einer Richtung parallel zur Systemachse (Z), bewegbar sind.
2. Computertomographiegerät (1) nach Anspruch 1,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
20 die Absorbererelemente (30, 31) unabhängig voneinander bewegbar sind.
3. Computertomographiegerät (1) nach Anspruch 1 oder 2,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
25 die Stelleinrichtung für jedes der Absorbererelemente (30, 31) ein gesondertes Stellmittel (60, 61) aufweist.
4. Computertomographiegerät (1) nach Anspruch 3,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
30 die Stellmittel (60, 61) für eine Linearbewegung des betreffenden Absorbererelements (30, 31) ausgebildet sind.
5. Computertomographiegerät (1) nach Anspruch 3 oder 4,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
35 die Stellmittel (60, 61) eine, vorzugsweise gemeinsame, Linearführung (65) und jeweils ein auf die Absorbererelemente (30, 31) wirkendes Antriebsmittel (62, 67) aufweisen.

6. Computertomographiegerät (1) nach Anspruch 3 oder 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Stellmittel (60, 61) jeweils einen Linearmotor (71, 72)  
5 aufweisen.

7. Computertomographiegerät (1) nach einem der Ansprüche 1  
bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
10 die Krümmung der Absorberelemente (30, 31) in einer Ebene  
senkrecht zur Systemachse (Z) verläuft.

8. Computertomographiegerät (1) nach einem der Ansprüche 1  
bis 7,  
15 dadurch gekennzeichnet, dass  
die Krümmung die Form eines Kreisbogens aufweist, dessen Mit-  
telpunkt im Fokus (F) des Röntgenstrahlers (2) liegt.

9. Computertomographiegerät (1) nach einem der Ansprüche 1  
20 bis 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
sich die Krümmungsradien der Absorberelemente (30, 31) um ei-  
nen Wert aus dem Intervall von 0,5 % bis 10 % voneinander un-  
terscheiden.

25  
10. Verfahren zum Betrieb eines Computertomographiegeräts (1)  
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem ein Untersuchungs-  
objekt unter Rotation des Röntgenstrahlers (2) und mittels  
einer translatorischen Relativbewegung zwischen dem Röntgen-  
30 strahler (2) und dem Untersuchungsobjekt in Richtung der Sys-  
temachse (Z) abgetastet wird, wobei zur Vermeidung einer un-  
nötigen Strahlenbelastung für das Untersuchungsobjekt die  
Einblendvorrichtung (3) mit unterschiedlich weit bezüglich  
einem Mittenstrahl des Gesichtsfelds des Röntgendetektors (5)  
35 geöffneten Absorberelementen (30, 31) betrieben wird.




11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem vor Beginn und/oder nach Ende der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, eines der Absorberelemente (30, 31) in einer Schließstellung und das andere Absorberelement (30, 31) in einer Offen-Stellung positioniert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei nach Beginn der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, das in der Schließstellung befindliche Absorberelement (30, 31) synchronisiert mit der Abtastbewegung, insbesondere mit der Relativbewegung, geöffnet wird.


13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei vor Ende der Abtastbewegung, insbesondere der Relativbewegung, eines der in der Offen-Stellung befindlichen Absorberelemente (30, 31) synchronisiert mit der Abtastbewegung, insbesondere mit der Relativbewegung, geschlossen wird.

FIG 1





2/6

**FIG 2**  
Prior Art  
Stand der Technik



**FIG 3**










FIG 6





# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/02890

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61B6/03 G21K1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61B G21K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 6 396 902 B2 (BAILEY ERIC M ET AL) 28 May 2002 (2002-05-28) cited in the application the whole document ----	1-13
Y	US 6 449 340 B1 (DUFFY MICHAEL J ET AL) 10 September 2002 (2002-09-10) column 1, line 52 -column 2, line 22 column 2, line 52 -column 3, line 34 column 4, line 15 - line 32 column 6, line 2 - line 6; claims 1-13; figures 2,4,5 ----	1-13
A	US 5 299 250 A (STYRNOL SIEGFRIED ET AL) 29 March 1994 (1994-03-29) the whole document ----- -/-	1-13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 November 2003

Date of mailing of the international search report

28/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

BIRKENMAIER, T



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE 03/02890

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 5 644 614 A (HAMPEL WILLI WALTER ET AL) 1 July 1997 (1997-07-01) the whole document</p> <p>-----</p>	1-13

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/02890

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6396902	B2	07-02-2002	US 2002015474 A1	07-02-2002
US 6449340	B1	10-09-2002	NONE	
US 5299250	A	29-03-1994	DE 4207006 A1	09-09-1993
			JP 6007343 A	18-01-1994
US 5644614	A	01-07-1997	DE 19650545 A1	26-06-1997
			IL 119774 A	22-09-1999
			JP 9215685 A	19-08-1997

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02890

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 A61B6/03 G21K1/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61B G21K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 6 396 902 B2 (BAILEY ERIC M ET AL) 28. Mai 2002 (2002-05-28) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----	1-13
Y	US 6 449 340 B1 (DUFFY MICHAEL J ET AL) 10. September 2002 (2002-09-10) Spalte 1, Zeile 52 - Spalte 2, Zeile 22 Spalte 2, Zeile 52 - Spalte 3, Zeile 34 Spalte 4, Zeile 15 - Zeile 32 Spalte 6, Zeile 2 - Zeile 6; Ansprüche 1-13; Abbildungen 2,4,5 ----	1-13
A	US 5 299 250 A (STYRNOL SIEGFRIED ET AL) 29. März 1994 (1994-03-29) das ganze Dokument ----- -/--	1-13

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/11/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

BIRKENMAIER, T

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02890

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 5 644 614 A (HAMPEL WILLI WALTER ET AL) 1. Juli 1997 (1997-07-01) das ganze Dokument</p> <p>-----</p>	1-13

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/DE 03/02890

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6396902	B2	07-02-2002	US 2002015474 A1	07-02-2002
US 6449340	B1	10-09-2002	KEINE	
US 5299250	A	29-03-1994	DE 4207006 A1 JP 6007343 A	09-09-1993 18-01-1994
US 5644614	A	01-07-1997	DE 19650545 A1 IL 119774 A JP 9215685 A	26-06-1997 22-09-1999 19-08-1997